

Smart Dongle-WLAN-FE



Smart

WLAN & Fast Ethernet (FE) -Kommunikation
Unterstützt 3rd-Party-Überwachungssystem ¹



Einfach

Plug & Play
Unterstützt bis zu 10 Geräte



Zuverlässig

Schutzart IP65

Technische Daten		SDongleA-05	
Allgemeine Daten			
Max. Unterstützte Geräte		10	
Max. Unterstützte Wechselrichter		10 ²	
Verbindungsschnittstelle		USB	
Ethernet-Schnittstelle		10/100M Ethernet	
Installation		Plug-and-play	
Anzeige		LED - Indikator	
Abmessungen (B x H x T)		146 x 48 x 33 mm	
Gewicht		90 g	
Schutzart		IP65	
Leistungsaufnahme (typisch)		2,5 W	
Modbus TCP		Ja (muss Aktiviert werden)	
Verschlüsselung		WPA/WPA2 TKIP/CCMP/AES	
WLAN Parameter			
Unterstützte Standards und Frequenzen		802.11b/g/n (2.412GHz—2.484GHz)	
Umwelt			
Betriebstemperaturbereich		-30 °C bis +65 °C	
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb		5%RH - 95% RH	
Lagertemperaturbereich		-40°C bis +70°C	
Max. Betriebshöhe		4000 m	
Normenkonformität (weitere auf Anfrage)			
Zertifikate		SRRC, CE, RCM	
Wechselrichter-Kompatibilität			
Wechselrichtermodell		SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	
		SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1	
		SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2	
		SUN2000-30/36/40KTL-M3	

*1: Das Managementsystem eines Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen.

*2: Unterstützt 3 Wechselrichter nur, wenn sich eine LUNA2000-Batterie im System befindet.